Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Zawiesia pasowe B2 0,5 - 12t

Informacja o produkcie



Dwuwarstwowe zawiesia z taśmy poliestrowej. Standardowo wzmocnione oczka składane.

Uwaga! Standardowa tolerancja wymiarów wynosi ± 3%. Długości mogą się różnić w zakresie tolerancji!

Dzięki własnej produkcji jesteśmy w stanie szybko zrealizować dostawy specjalnych typów i długości, jak również zawiesi o większej nośności do 12t.

... *Read more*

Materiał: 100% poliester
Zakres temperatur: -40°C - +100°C
Dodatkowa informacja: Kodowane kolorem

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Zawiesia pasowe B2 0,5 - 12t

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	Udźwig przy podnoszeniu „na zaciąg" t	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0-45°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 45-60°	Szerokość taśmy mm	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Kolor
41020034F	1	1	0,8	2	1,4	1	30	1 600	100	fiolet
41020031F	1	1,5	0,8	2	1,4	1	30	1 120	70	fiolet
41020041F	1	2	0,8	2	1,4	1	30	960	60	fiolet
41020038F	1	2,5	0,8	2	1,4	1	30	800	50	fiolet
41020045F	1	3	0,8	2	1,4	1	30	800	50	fiolet
41020044F	1	3,5	0,8	2	1,4	1	30	640	40	fiolet
41020049F	1	4	0,8	2	1,4	1	30	640	40	fiolet
41020051F	1	5	0,8	2	1,4	1	30	560	35	fiolet
41020054F	1	6	0,8	2	1,4	1	30	480	30	fiolet
41020057F	1	8	0,8	2	1,4	1	30	320	20	fiolet
41020059F	1	10	0,8	2	1,4	1	30	320	20	fiolet
41020072F	2	1	1,6	4	2,8	2	60	800	50	Zielony
41020079F	2	2	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020082F	2	3	1,6	4	2,8	2	60	375	25	Zielony
41020084F	2	4	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020087F	2	5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020088F	2	6	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020093F	2	8	1,6	4	2,8	2	60	180	12	Zielony
41020094F	2	10	1,6	4	2,8	2	60	150	10	Zielony
41020074F	2	1,5	1,6	4	2,8	2	60	560	35	Zielony
41020080F	2	2,5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020083F	2	3,5	1,6	4	2,8	2	60	-	-	Zielony
41020095F	3	1	2,4	6	4,2	3	90	525	35	Żółty
41020098F	3	2	2,4	6	4,2	3	90	270	18	Żółty
41020100F	3	3	2,4	6	4,2	3	90	-	-	Żółty
41020103F	3	4	2,4	6	4,2	3	90	-	-	Żółty
41020108F	3	5	2,4	6	4,2	3	90	135	9	Żółty
41020110F	3	6	2,4	6	4,2	3	90	-	-	Żółty
41020115F	3	8	2,4	6	4,2	3	90	90	6	Żółty

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Zawiesia pasowe B2 0,5 - 12t

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	Udźwig przy podnoszeniu „na zaciąg" t	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0-45°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 45-60°	Szerokość taśmy mm	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Kolor
41020117F	3	10	2,4	6	4,2	3	90	90	6	Żółty
41020102F	3	3,5	2,4	6	4,2	3	90	-	-	Żółty
41020096F	3	1,5	2,4	6	4,2	3	90	375	25	Żółty
41020099F	3	2,5	2,4	6	4,2	3	90	270	18	Żółty
41020120F	4	1	3,2	8	5,6	4	120	288	16	Szary
41020124F	4	2	3,2	8	5,6	4	120	216	12	Szary
41020127F	4	3	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020128F	4	4	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020129F	4	5	3,2	8	5,6	4	120	108	6	Szary
41020130F	4	6	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020132F	4	8	3,2	8	5,6	4	120	72	4	Szary
41020135F	4	10	3,2	8	5,6	4	120	60	2	Szary
41020121F	4	1,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020126F	4	2,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020239F	4	3,5	3,2	8	5,6	4	120	-	-	Szary
41020140F	5	2	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020142F	5	3	4	10	7	5	150	120	8	czerwony
41020144F	5	4	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020145F	5	5	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020146F	5	6	4	10	7	5	150	60	4	czerwony
41020147F	5	8	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020149F	5	10	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020225F	5	1,5	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020141F	5	2,5	4	10	7	5	150	120	8	czerwony
41020332F	5	3,5	4	10	7	5	150	-	-	czerwony
41020152F	6	2	4,8	12	8,4	6	180	120	8	Brązowy
41020154F	6	3	4,8	12	8,4	6	180	90	6	Brązowy
41020155F	6	4	4,8	12	8,4	6	180	90	6	Brązowy
41020156F	6	5	4,8	12	8,4	6	180	60	4	Brązowy

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Zawiesia pasowe B2 0,5 - 12t

Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL m	Udźwig przy podnoszeniu „na zaciąg" t	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 0-45°	Udźwig przy podnoszeniu w układzie „U" 45-60°	Szerokość taśmy mm	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Kolor
41020157F	6	6	4,8	12	8,4	6	180	48	2	Brązowy
41020159F	6	8	4,8	12	8,4	6	180	48	3	Brązowy
41020161F	6	10	4,8	12	8,4	6	180	40	2	Brązowy
41020238F	6	1,5	4,8	12	8,4	6	180	-	-	Brązowy
41020454F	6	2,5	4,8	12	8,4	6	180	-	-	Brązowy
41020166F	8	2	6,4	16	11,2	8	240	72	4	Niebieski
41020168F	8	3	6,4	16	11,2	8	240	72	4	Niebieski
41020169F	8	4	6,4	16	11,2	8	240	54	3	Niebieski
41020170F	8	5	6,4	16	11,2	8	240	54	3	Niebieski
41020171F	8	6	6,4	16	11,2	8	240	36	3	Niebieski
41020173F	8	8	6,4	16	11,2	8	240	32	2	Niebieski
41020174F	8	10	6,4	16	11,2	8	240	-	-	Niebieski
41020311F	8	2,5	6,4	16	11,2	8	240	-	-	Niebieski
41020193F	10	2	8	20	14	10	300	-	-	Pomarańczowy
41020022F	10	3	8	20	14	10	300	48	3	Pomarańczowy
41020023F	10	4	8	20	14	10	300	45	3	Pomarańczowy
41020197F	10	5	8	20	14	10	300	30	2	Pomarańczowy
41020024F	10	6	8	20	14	10	300	-	-	Pomarańczowy
41020026F	10	8	8	20	14	10	300	30	2	Pomarańczowy
41020018F	10	10	8	20	14	10	300	-	-	Pomarańczowy
41020020F	10	2,5	8	20	14	10	300	-	-	Pomarańczowy
41020199F	12	3	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy
41020202F	12	4	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy
41020204F	12	5	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy
41020064F	12	6	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy
41020206F	12	8	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy
41020207F	12	10	9,6	24	16,8	12	300	-	-	Pomarańczowy

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved