Punkt do podnoszenia do wspawania NS8HI, klasa 8

Informacja o produkcie



Punkt do podnoszenia w wszystkich kierunkach. Wyposażone w sprężyne, która utrzymuje ucho w wymaganej pozycji.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)400°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Punkt do podnoszenia do wspawania NS8HI, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	D mm	M mm	Waga kg
46040006F	1,12	41	78,5	13	37	0,4
46040007F	2	42	88	14	40	0,47
46040008F	3,15	45	94	17	42,5	0,69
46040009F	5,3	55	118	22	50	1,46
46040010F	8	70	141	26,5	66,5	2,5
46040029F	15	97	188	34	90	5,79

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Produkt	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
NS8HI1	1,12	1,12	2,24	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68
NS8HI2	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3
NS8HI3	3,15	3,15	6,3	6,3	4,41	3,15	6,62	4,73
NS8HI5	5,3	5,3	10,6	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95
NS8HI8	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
NS8HI15	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© October 2026 - All Rights Reserved