Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Informacja o produkcie



Łącznik do ogniwa głównego z łańcuchem, które montowane jest za pomocą pinu. Może być używany do skracania lub do wykonania pętli wokół podnoszonego przedmiotu. Wyposażony w sworzeń blokujący łańcuch.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -29 - (+)205°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1
Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Ogniwo łączące przegubowe LL, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	A mm	D mm	K mm	L mm	S mm	Waga kg
42040044F	1,12	42	6	15	7,5	46	61	-	0,08
42040046F	2	60	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
42040034F	3,15	68	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
42040036F	5,3	87	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
42040038F	8	108	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
42040040F	12,5	121	20	42	23	119	165,5	-	2,1
42040041F	15	141	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
42040042F	21,2	158	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
42040043F	31,5	205	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved