Obrotowa śruba z uchem do podnoszenia NS8KL, klasa 8

Informacja o produkcie



Obrotowa śruba z uchem do podnoszenia dla wszystkich kierunków podnoszenia. Dostępna również z dłuższym gwintem 120 mm.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)400°C
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Obrotowa śruba z uchem do podnoszenia NS8KL, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	Gwint mm	Średnica oka mm	średnica oka wewnątrz mm	Thread pitch mm	b mm	g mm	t mm	e mm	d mm	Waga kg
46030006F	0,45	M10	14	55x30	1,5	36	51	41	18	M10	0,43
46030007F	0,5	M12	14	55x30	1,75	36	51	41	18	M12	0,44
46030008F	1,1	M16	14	55x30	2	36	52	42	20	M16	0,46
46030009F	1,1	M16	14	55x30	2	36	52	42	120	M16	0,46
46030010F	2	M20	16	70x34	2,5	50	68	56	30	M20	0,96
46030019F	2	M20	16	70x34	2,5	50	68	56	120	M20	0,96
46030020F	3,2	M24	18	85x37	3	57	78	65,5	120	M24	1,45
46030012F	3,2	M24	18	85x37	3	57	78	65,5	40	M24	1,45
46030023F	5,3	M30	20	85x37	3,5	66	97	80,5	120	M30	2,17
46030013F	5,3	M30	20	85x37	3,5	66	97	80,5	35	M30	2,17
46030014F	8	M30	22	115x50	3,5	80	112	92	35	M30	3,57
46030024F	8	M30	22	115x50	3,5	80	112	92	120	M30	3,57
46030015F	8	M36	22	115x50	4	80	109	89,5	50	M36	4,17
46030026F	8	M36	22	115x50	4	80	109	89,5	120	M36	4,17
46030027F	10	M42	25	115x50	4,5	80	109	89,5	50	M42	3,67
46030016F	10	M48	25	115x50	5	80	109	89,5	50	M48	4,02
46030028F	10	M45	25	115x50	4,5	80	109	89,5	60	M45	4,17
46030017F	15	M56	32	152x70	5,5	117	310	280	84	M56	11,6

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Obrotowa śruba z uchem do podnoszenia NS8KL, klasa 8

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Rozmiar	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	Moment dokręcania
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°	Nm
M10	0,9	0,45	1,8	0,9	0,63	0,45	0,95	0,68	10-16
M12	1	0,5	2	1	0,7	0,5	1,05	0,75	15-28
M16	2	1,1	4	2,2	1,54	1,1	2,31	1,65	45-70
M20	4	2	8	4	2,8	2	4,2	3	75-130
M24	6,3	3,2	12,6	6,4	4,48	3,2	6,72	4,8	90-130
M30	10,6	5,3	21,2	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95	230-400
M30	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	230-400
M36	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12	270-600
M42	15	10	30	20	14	10	21	15	270-700
M45	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M48	15	10	30	20	14	10	21	15	350-800
M56	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900
M64	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5	350-900

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91
© November 2026 - All Rights Reserved