Hak obrotowy z zapadką SALKL, ślizgowy, klasa 8

Informacja o produkcie



Hak wyposażony jest w zapadkę. Dzięki możliwości obracania, hak można ustawić zawsze w wymaganej pozycji.

... *Read more*

Materiał: Stal
Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE
Zakres temperatur: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Zakończenie: Malowany, żółty
standard: EN 1677-2
Uwaga: Nie należy poddawać obróbce cieplnej.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 8


Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved

Forankra
Zabezpieczamy wszystko w transporcie™

Hak obrotowy z zapadką SALKL, ślizgowy, klasa 8

Rysunek techniczny



Dane techniczne

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha Ø mm	K mm	E mm	A mm	B mm	Waga kg
42040200F	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
42040201F	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
42040192F	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
42040194F	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
42040196F	8	305	16	382	45	61	55	5,36
42040198F	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
42040199F	15	433	22	527	54	95	95	10,6
42040344F	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4

Forankra Polska
office@forankra.pl
+48 91 418 25 91

© November 2026 - All Rights Reserved